

Инструкция

- распакуйте дам базы данных (описание см. ниже)
- скопируйте содержимое папки www в папку с файлами системы UMI.CMS (предварительно переименовав одноименные папки, чтобы они не смешивались)
- запустите Denwer (Локалпак)

Доступы к /admin/

Логин: admin

Пароль: test

Установка phpMyAdmin - Скачиваем дистрибутив phpmyadmin с сайта (<http://phpmyadmin.ru/download/>). Выбирайте последнюю версию, на момент написания статьи это был **phpMyAdmin-3.3.8.1-all-languages.zip** . - Распаковываем все файлы в home/localhost/www/pma.

Запуск phpMyAdmin

Откройте в браузере <http://localhost/pma/index.php>
логин и пароль «umi»

Импорт базы данных Открываем phpmyadmin перейдя во вкладку импорт и загружайте вашу базу (umi_start.sql). Дождитесь, пока phpmyadmin закончит импорт (он вам напишет об этом).

The screenshot shows the phpMyAdmin web interface with the 'Import' tab selected. Red boxes and numbers highlight key elements: '1' points to the 'Импорт' (Import) tab in the top navigation bar; '2' points to the 'Обзор...' (Browse...) button in the 'Выбор файла' (File selection) section; '3' points to the 'OK' button at the bottom right of the form. The 'Выбор файла' section includes a text input for file selection, a file size limit of 8,192 KB, a file encoding dropdown set to 'utf8', and a checkbox for automatic type detection. The 'Частичный импорт' (Partial import) section has a checked checkbox for allowing script interruption and a text input for the number of queries to skip. The 'Формат импортируемого файла' (Import file format) section shows 'SQL' selected, with a 'Параметры' (Parameters) sub-section containing a 'Режим совместимости SQL' (SQL compatibility mode) dropdown set to 'NONE' and two checked checkboxes: 'Не используйте параметр AUTO_INCREMENT для нулевых значений' (Do not use AUTO_INCREMENT parameter for zero values).